

Leistungsbeschreibung

- 1) qm Ziegel-Elementdecke nach DIN 1045-100 mit statisch mitwirkenden Deckenziegeln nach DIN 4159
Stützweite bis..... m
Nutzlast bis kN/qm (mit / ohne Berücksichtigung leichter Trennwände)
Deckendicke cm
für Expositionsklasse XC 1 incl. prüffähigem Tragfähigkeitsnachweis und Verlegeplan frei Baustelle liefern
- 2) qm Ziegeldecke nach Pos. 1 gemäß Verlegeplan auf vorbereiteten Auflagern fachgerecht verlegen. Evtl. erforderliche Montagejoche und Zwischenunterstützungen sind im Einheitspreis zu berücksichtigen.
- 3) Stck Aussparungen einbauen Abmessungen bis 30x30 cm
- 4) Stck Aussparungen einbauen Abmessungen größer als 30x30 cm
- 5)m glatte Abschalung
- 6)m Wassernase
- 7)qm Passplatten als Zulage zu Pos 1
- 8) m Schrägschnitte
- 9) m³ Vergussbeton C20/25, F3, 8 mm liefern, einbringen und verdichten
- 10)kg Zulagebewehrung BST 500 S nach Verlegeplan liefern und verlegen
- 11) kg Bewehrungskörbe liefern und einbauen
- 12) m Isokorb Typ liefern und einbauen
- 13) Stck Elektro Dosen, fertig eingebaut
- 14) m Leerrohre, fertig eingebaut
- 15) Tragfähigkeitsnachweis für ergänzende Bauteile wie Balkone, Kniestöcke/Drempel, Unter- und Überzüge prüffähig aufstellen